

AR.PI.009

Verwerkingsvoorschrift Luvema® slijtstripprofielen

M.b.t. het toepassen van Luvema® slijtstripprofielen worden door ons de volgende verwerkingsvoorschriften gegeven:

- alvorens de slijtstripprofielen geplaatst worden dient de ondergrond schoon en vlak te zijn.
- de profielen dienen te worden beëindigd als omschreven in BRL0810.
- wanneer de profielen worden gezaagd uit reeds bewerkte profielen dient de uit de kant maat van de bevestigingsgaten overeenkomstig het gestelde in BRL0810 te zijn.

Bevestiging:

Voor de bevestiging komen uitsluitend RVS schroeven in aanmerking.

Oppervlaktebehandeling:

Profielen kunnen worden geleverd in geanodiseerde of gemoffelde uitvoering hoewel gemoffelde uitvoeringen af te raden zijn i.v.m. de slijtagegevoelige beloopbaarheid van de profielen. Het toepassen van brute, onbehandelde profielen bij buitentoepassingen is volgens de BRL 0810 niet toegestaan.

Reiniging en onderhoud:

Profielen dienen bij een gemiddelde vervuilingsgraad eenmaal per jaar gereinigd te worden met een neutraal reinigingsmiddel. Bij gemoffelde profielen kan de levensduur en kleurvastheid van de laklaag verlengd worden door reiniging en vervolgens behandeling met een wasachtig product.

Opslag:

Profielen dienen droog en in de originele verpakking opgeslagen te worden.

Transport:

Profielen dienen droog en volledig ondersteund te worden getransporteerd.

(Einde)