

## AR.PI.013

### Verwerkingsvoorschrift Luvema<sup>®</sup> valdorpels

M.b.t. het toepassen van Luvema<sup>®</sup> valdorpels worden door ons de volgende verwerkingsvoorschriften gegeven:

- alvorens de valdorpels geplaatst worden dient de ondergrond schoon en vlak te zijn.

**Bevestiging:**

Voor de bevestiging komen uitsluitend RVS schroeven in aanmerking.

**Oppervlaktebehandeling:**

Valdorpels worden geleverd in brute, geanodiseerde of gemoffelde uitvoering. Het toepassen van brute, onbehandelde profielen bij buitentoepassingen is volgens de BRL0810 niet toegestaan.

**Reiniging en onderhoud:**

Valdorpels dienen bij een gemiddelde vervuilingsgraad eenmaal per jaar gereinigd te worden met een neutraal reinigingsmiddel. Bij gemoffelde profielen kan de levensduur en kleurvastheid van de laklaag verlengd worden door reiniging en vervolgens behandeling met een wasachtig produkt.

**Opslag:**

Valdorpels dienen droog en in de originele verpakking opgeslagen te worden.

**Transport:**

Valdorpels dienen droog en volledig ondersteund te worden getransporteerd.

(Einde)