

AR.PI.016

Verwerkingsvoorschrift Luvema® brandvertragende en rookafsluitende valdorpels

M.b.t. het toepassen van Luvema® brandvertragende en rookafsluitende valdorpels worden door ons de volgende verwerkingsvoorschriften gegeven:

- de mate van brandwerendheid wordt bepaald door de constructie in zijn geheel en niet door slechts één onderdeel daarvan. UITSLUITEND door middel van een gedegen test, welke dient te worden uitgevoerd door een hiervoor gecertificeerde instantie, is de brandwerendheid van een gehele constructie en daarmee de mate van brandwerendheid van het Luvema® product te bepalen.
- daar waar door Luvema® brandwerendheid wordt uitgedrukt in tijden (uren cq. minuten) zijn deze slechts van toepassing indien het Luvema® product is gemonteerd in een onbrandbare constructie.
- alvorens de valdorpels geplaatst worden dienen de ondergrond schoon en vlak te zijn.

Bevestiging:

Voor de bevestiging komen uitsluitend RVS schroeven in aanmerking.

Oppervlakbehandeling:

Valdorpels worden geleverd in brute, geanodiseerde of gemoffelde uitvoering. Het toepassen van brute, onbehandelde profielen bij buitentoepassingen is volgens de BRL0810 niet toegestaan.

Reiniging en onderhoud:

Valdorpels dienen bij een gemiddelde vervuilingsgraad eenmaal per jaar gereinigd te worden met een neutraal reinigingsmiddel. Bij gemoffelde profielen kan de levensduur en kleurvastheid van de laklaag verlengd worden door reiniging en vervolgens behandeling met een wasachtig produkt.

Opslag:

Valdorpels dienen droog en in de originele verpakking opgeslagen te worden.

Transport:

Valdorpels dienen droog en volledig ondersteund te worden getransporteerd.

(Einde)