

# LU-BP-G5


PRODUCT DATA BLAD Versie: 1.1



**Productgroep** BP Beglazingsprofielen  
**Omschrijving** Beglazingsprofiel voor binnenbeglazing  
**Profiel** **LU-BP-G5**

KOMO gecertificeerd Certificaatnummer 40059  
Aluminium kwaliteit 6060 T66  
Aluminium is **100% recyclebaar**


Maatvoering



3D-plaatje



Toepassing



## Uitvoeringen

### Behandeling


Geanodiseerd (Standaard)  
Gemoffeld in standaard RAL kleur (kleur op geven)  
Brute (Voldoet niet aan de BRL 0810)

### Lengtes

Handelslengte 5 meter  
Maatwerk [www.profielbestellen.nl](http://www.profielbestellen.nl)


### Bewerkingen

Afvoersleuven 50 mm uit de zijkant  
h.o.h. max. 160 mm  
Verzonken schroefgaten 50 mm uit de zijkant  
h.o.h. max. 160 mm  
Kepen (LU-BEW.9090) Breedte X: opgeven bij bestelling  
Diepte: 4,5 mm



9090

**Toebehoren** Neopreen inlage LU-D.395 (LU-BEW.9067)



**Verwerking** Zorg dat de verf ten allentijden voldoende droog is  
Profielen vastschroeven met schroeven **3,5x30 PK** (platkop)  
Schroeven altijd in **RVS-uitvoering** i.v.m. aantasting aluminium  
Voor uitgebreide verwerkingsvoorschrift zie **LU-TDS.BP**

**KOMO-uitvoering** Geanodiseerd of gemoffeld  
Waterafvoer sleuven en verzonken schroefgaten  
Neopreen inlage en kepen

**Bestellen** Handelslengtes via uw vakhandel  
Maatwerk via [www.profielbestellen.nl](http://www.profielbestellen.nl)

<b>Bestelcode</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Handelslengte</b>	<b>Verpakking</b>
Lu-G5.3	Brute	5 Meter	12 stuks
Lu-G5.3G	Geanodiseerd	5 Meter	12 stuks
D.395	Neopreen Inlage	60 meter	1 rol
9090	Kepen AP	Maat opgeven	
MOFFELEN	Moffelen in kleur.	Kleur opgeven	Standaard RAL
9067	Neopreen Inlage		