

LU-BP-G9


PRODUCT DATA BLAD Versie: 1.1



Productgroep BP Beglazingsprofielen
Omschrijving Beglazingsprofiel voor binnenbeglazing
Profiel **LU-BP-G9**

KOMO gecertificeerd Certificaatnummer 40059
Aluminium kwaliteit 6060 T66
Aluminium is **100% recyclebaar**


Maatvoering



3D-plaatje



Toepassing



Uitvoeringen

Behandeling


Geanodiseerd (Standaard)
Gemoffeld in standaard RAL kleur (kleur op geven)
Brute (Voldoet niet aan de BRL 0810)

Lengtes

Handelslengte 5 meter
Maatwerk www.profielbestellen.nl

Bewerkingen

Afvoersleuven 50 mm uit de zijkant
h.o.h. max. 160 mm
Verzonken schroefgaten 50 mm uit de zijkant
h.o.h. max. 160 mm
Kepen (LU-BEW.9090) Breedte X: opgeven bij bestelling
Diepte: 4,5 mm



9090

Toebehoren Neopreen inlage LU-D.395 (LU-BEW.9067)



Verwerking Zorg dat de verf ten allentijden voldoende droog is
Profielen vastschroeven met schroeven **3,5x30 PK** (platkop)
Schroeven altijd in **RVS-uitvoering** i.v.m. aantasting aluminium
Voor uitgebreide verwerkingsvoorschrift zie **LU-TDS.BP**

KOMO-uitvoering Geanodiseerd of gemoffeld
Waterafvoer sleuven en Verzonken schroefgaten
Neopreen inlage en kepen

Bestellen Handelslengtes via uw vakhandel
Maatwerk via www.profielbestellen.nl

Bestelcode	Omschrijving	Handelslengte	Verpakking
Lu-G9.3	Brute	5 Meter	12 stuks
Lu-G9.3G	Geanodiseerd	5 Meter	12 stuks
D.395	Neopreen inlage	60 meter	1 rol
9090	Kepen BP	Maat opgeven	
MOFFELEN	Moffelen in kleur.	Kleur opgeven	Standaard RAL
9067	Neopreen Inlage		