

LU-BW-GR.20.2,5.T


PRODUCT DATA BLAD Versie: 1.1




Productgroep
Omschrijving
Profiel

BW Brandwerende profielen
60 min brandwerend tochtprofiel voor draaiende deuren
LU-BW-GR.20.2,5.T

Maatvoering



Toepassing



Uitvoeringen

Kleur

Grijs (Standaard)

Afmeting

20 x 2,5 mm

Lengte

Rol 25 meter

Bewerkingen

Voorzien van tweezijdig klevende tape

Verwerking


Zorg dat de verf ten allentijden voldoende droog is
De profielen zijn voorzien van tape waarmee ze eenvoudig aangebracht kunnen worden. Het is aan te bevelen om de strippen ook met spijker of nieten vast te zetten 250 mm h.o.h.
Voor uitgebreide verwerkingsvoorschrift zie **LU-TDS.BW**

LU-BW-GR.20.2,5.T

PRODUCT DATA BLAD Versie: 1.1



Naast de toepassing in de deur kan het profiel ook in het kozijn geplaatst worden. Zie onderstaande



Bestellen

Via uw vakhandel

Bestelcode

GR.20.2,5.T

Omschrijving

60 min brandvertr.

Handelslengte

Rol 25 meter

Verpakking

1 rol