

LU-IW-HS.140


PRODUCT DATA BLAD Versie: 1.1



Productgroep Isowel dorpels
Omschrijving Laagreliefdorpels voor houten Hefschuifpuien met dam 46,5 mm
Profiel LU-IW-HS.140

KOMO gecertificeerd Certificaatnummer 20798
GFK - Laagreliefdorpels onder houten gevelelementen BRL 0819


Maatvoering



3D-plaatje



Toepassing



Laagreliefdorpels zorgen voor een goede toegankelijkheid van gebouwen.
De opstap van buiten naar binnen is maximaal 20 mm.

Uitvoeringen

<u>Materiaal</u>	Glasvezelversterkt kunststof
<u>Afmeting</u>	54 x 140 mm Buitensponning 93,5 / Dam 46,5 mm Damhoogte 54 Inbouwhoogte 90 mm (inclusief neuten)
<u>Eigenschappen</u>	Uitzettingscoëfficiënt $9 \cdot 10^{-6} \text{m/m K}^{-1}$ Gewicht 4,21 kg / m ¹
<u>Behandeling</u>	2K PU Coating Blackstone RAL 9005 (zwart)
<u>Lengtes</u>	Maximale lengte 7,2 meter Maatwerk www.dorpelbestellen.nl

LU-IW-HS.140

PRODUCT DATA BLAD Versie: 1.1



<u>Bewerkingen</u>	Dorpels worden op maat met gemonteerde neuten geleverd Inclusief de benodigde bewerkingen volgens BRL 0819 en bewerkingen zoals opgegeven bij uw bestelling.
Toepassing	Schuifdeuren schema A, C, D en G Vastglas direct op de dorpel G5, G6 en G9 Paneelvulling direct op de dorpel
Toebehoren	Neuten 67 / 90 mm met sponningen die overeenkomen met stijlen van het kozijn (op te geven bij bestellen) Vullatten voor vaste deuren Pluggen / bouten t.b.v. bevestiging van de dorpel aan stijlen Slabbe zorgt voor waterdichte aansluiting met de stijl Sluitpot met sluitpot blok Einddoppen voor afdichting van kopse kanten van de dorpel Beglazingsprofielen t.b.v. directe beglazing op de dorpel
Verwerking	Voor uitgebreide verwerkingsvoorschriften zie LU-TDS-IW
Bestellen	Maatwerk via www.dorpelbestellen.nl