

# LU-IW-HS.190


PRODUCT DATA BLAD Versie: 1.1



**Productgroep**  
**Omschrijving**  
**Profiel**

Isowel dorpels  
Laagreliefdorpels voor houten Hefschuifpuien met dam 67 mm  
**LU-IW-HS.190**


Maatvoering



3D-plaatje



Toepassing



Laagreliefdorpels zorgen voor een goede toegankelijkheid van gebouwen.  
De opstap van buiten naar binnen is maximaal 20 mm.

## **Uitvoeringen**

### Materiaal

Glasvezelversterkt kunststof

### Afmeting

54 x 190 mm  
Buitensponning 123 mm / Dam 67 mm  
Damhoogte 54  
Inbouwhoogte 90 mm (inclusief neuten)

### Eigenschappen

Uitzettingscoëfficiënt  $9 \cdot 10^{-6} \text{m/m K}^{-1}$   
Gewicht 4,77 kg / m<sup>1</sup>

### Behandeling

2K PU Coating Blackstone RAL 9005 (zwart)

### Lengtes

Maximale lengte 7,2 meter  
Maatwerk [www.dorpelbestellen.nl](http://www.dorpelbestellen.nl)

# LU-IW-HS.190

PRODUCT DATA BLAD Versie: 1.1



<u>Bewerkingen</u>	Dorpels worden op maat met gemonteerde neuten geleverd Inclusief de benodigde bewerkingen volgens BRL 0819 en bewerkingen zoals opgegeven bij uw bestelling.
<b>Toepassing</b>	Schuifdeuren schema A, C, D en G Vastglas direct op de dorpel G5, G6 en G9 Paneelvulling direct op de dorpel
<b>Toebehoren</b>	Neuten 67 / 90 mm met sponningen die overeenkomen met stijlen van het kozijn (op te geven bij bestellen)  Vullatten voor vaste deuren Pluggen / bouten t.b.v. bevestiging van de dorpel aan stijlen Slabbe zorgt voor waterdichte aansluiting met de stijl Sluitpot met sluitpot blok Einddoppen voor afdichting van kopse kanten van de dorpel Beglazingsprofielen t.b.v. directe beglazing op de dorpel
<b>Verwerking</b>	Voor uitgebreide verwerkingsvoorschriften zie <b>LU-TDS-IW</b>
<b>Bestellen</b>	Maatwerk via <a href="http://www.dorpelbestellen.nl">www.dorpelbestellen.nl</a>