

# LU-IW-HY.BU72

PRODUCT DATA BLAD Versie: 1.1




**Productgroep**  
**Omschrijving**

Isowel dorpels  
Hybride laagreliëfdorpels voor houten kozijnen met sponning 72 mm voor naar buitendraaiende deuren.

**Profiel**

**LU-IW-HY.BU72**


*Maatvoering*



*3D-plaatje*



*Toepassing*



Laagreliëfdorpels zorgen voor een goede toegankelijkheid van gebouwen. De opstap van buiten naar binnen is maximaal 20 mm.

**Uitvoeringen**

Materiaal

Glasvezelversterkt kunststof

Afmeting

59 x 90 mm  
Buitensponning 72 mm  
Damhoogte 59  
Inbouwhoogte 90 mm (inclusief neuten)

Eigenschappen

Uitzettingscoëfficiënt  $9 \cdot 10^{-6} \text{m/m K}^{-1}$   
Gewicht 2,3 kg / m1

Behandeling

2K PU Coating Blackstone RAL 9005 (zwart)

Lengtes

Maximale lengte 6,6 meter  
Maatwerk [www.dorpelbestellen.nl](http://www.dorpelbestellen.nl)

<u>Bewerkingen</u>	Dorpels worden op maat met gemonteerde neuten geleverd Inclusief de benodigde bewerkingen volgens BRL 0819 en bewerkingen zoals opgegeven bij uw bestelling.
<b>Toepassing</b>	38 / 40 mm buitendraaiende deuren 54 / 56 mm buitendraaiende deuren Vastglas direct op de dorpel Paneelvulling direct op de dorpel
<b>Toebehoren</b>	Neuten 67 / 90 mm met sponningen die overeenkomen met stijlen van het kozijn (op te geven bij bestellen)  Pluggen / bouten t.b.v. bevestiging van de dorpel aan stijlen Slabbe zorgt voor waterdichte aansluiting met de stijl Sluitpot met sluitpotblok Einddoppen voor afdichting van kopse kanten van de dorpel Beglazingsprofiel G1 t.b.v. directe beglazing op de dorpel
<b>Verwerking</b>	Voor uitgebreide verwerkingsvoorschriften zie <b>LU-TDS-IW</b>
<b>Bestellen</b>	Maatwerk via <a href="http://www.dorpelbestellen.nl">www.dorpelbestellen.nl</a>