

# LU-MP-M.2002

PRODUCT DATA BLAD Versie: 1.1


MIDDEN  
SLUITING  
PROFIELEN

LUVEMA

**Productgroep** MP Middensluitingen profielen  
**Omschrijving** Middensluiting t.b.v. schuifpuien  
**Profiel** **LU-MP-M.2002**

Aluminium is **100% recyclebaar**  
Tussenruimte 11 mm


Maatvoering



3D-plaatje



Toepassing



## Uitvoeringen

### Behandeling

Geanodiseerd (Standaard)

### Lengtes

Handelslengte 2524 mm en 3000 mm

Maatwerk [www.profielbestellen.nl](http://www.profielbestellen.nl)

### Bewerkingen

Verzonken schroefgaten 50 mm uit boven en onderzijde  
h.o.h. max. 160 mm  
Ongeboord opgeven bij bestellen

## Toebehoren

Voorzien van borstelstrip en TPE Dichting

## Verwerking

Zorg dat de verf ten allentijden voldoende droog is  
Profielen vastschroeven met schroeven **4,0x40 PK**  
Schroeven altijd in RVS-uitvoering i.v.m. aantasting aluminium  
Voor uitgebreide verwerkingsvoorschrift zie **LU-TDS.MP**  
Bij het zagen van het profiel beide delen in elkaar leggen.  
Voor het demonteren een schroevendraaier gebruiken

# LU-MP-M.2002

PRODUCT DATA BLAD Versie: 1.1



## Bestellen

Via uw vakhandel

<b>Bestelcode</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Handelslengte</b>	<b>Verpakking</b>
M.2002.G-2524	Geanodiseerd	2524 mm	12 stuks
M.2002.G-3000	Geanodiseerd	3000 mm	12 stuks