

# LU-RP-RO.295


PRODUCT DATA BLAD Versie: 1.1



**Productgroep** HS Hefschuif profielen  
**Omschrijving** Verdekt schroefbaar Hoog onderrailprofiel t.b.v. hefschuifpui.  
**Profiel** **LU-RP-RO.295**

KOMO gecertificeerd Certificaatnummer 40059  
Aluminium kwaliteit extra harde legering 6060 T6 F25  
Aluminium is **100% recyclebaar**


Maatvoering



3D-plaatje



Toepassing



## Uitvoeringen

### Behandeling

Geanodiseerd (Standaard)

### Lengtes

Handelslengte 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 en 6 meter

Maatwerk [www.profielbestellen.nl](http://www.profielbestellen.nl)

### Bewerkingen

Verzonken schroefgaten 50 mm uit de zijkanalen  
h.o.h. max. 160 mm

Ongeboord opgeven bij bestellen

## Toebehoren

Standaard voorzien van gesloten celband

## Verwerking

Zorg dat de verf ten allentijden voldoende droog is


Profielen vastschroeven met schroeven **4,0x40 PK**

Schroeven altijd in RVS-uitvoering i.v.m. aantasting aluminium

Voor uitgebreide verwerkingsvoorschrift zie **LU-TDS.HS**

Bij het zagen van het profiel beide delen in elkaar leggen.

Voor het demonteren een schroevendraaier gebruiken



# LU-RP-RO.295

PRODUCT DATA BLAD Versie: 1.1



**KOMO-uitvoering** Geanodiseerd  
Verzonken schroefgaten  
Gesloten Celband

**Bestellen** Handelslengtes Via uw vakhandel  
Maatwerk [www.profielbestellen.nl](http://www.profielbestellen.nl)

<b>Bestelcode</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Handelslengte</b>	<b>Verpakking</b>
RO.295.G	Geanodiseerd	2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 Meter	12 stuks