

LU-TP-6602


PRODUCT DATA BLAD Versie: 1.1



Productgroep TP Tochtprofielen
Omschrijving Opbouw tochtprofiel voor binnendraaiende ramen en deuren
Profiel **LU-TP-6602**

KOMO gecertificeerd Certificaatnummer 40059
Aluminium is **100% recyclebaar**
Overbrugging maximaal **15 mm**


Maatvoering



3D-plaatje



Toepassing



Uitvoeringen

Behandeling

Brute

Dichting

TPE Rubber

Lengtes

Handelslengte

3, 5 en 6 meter

Maatwerk

www.profielbestellen.nl

Bewerkingen

Verzonken schroefgaten 50 mm vanaf zijkant
h.o.h. maat 160 mm

Verwerking

Zorg dat de verf ten allentijden voldoende droog is
Profielen vastschroeven met schroeven **3,0x25 PK/ LK**
Schroeven altijd in RVS-uitvoering i.v.m. aantasting aluminium
Voor uitgebreide verwerkingsvoorschrift zie **LU-TDS.TP**

Bestellen

Handelslengtes via uw vakhandel

Maatwerk via www.profielbestellen.nl

Bestelcode

6602

Omschrijving

Brute

Handelslengte

3, 5 en 6 Meter

Verpakking

25 stuks