

LU-TP-6611


PRODUCT DATA BLAD Versie: 1.1




Productgroep TP Tochtprofielen
Omschrijving Opbouw tochtprofiel voor buitendraaiende ramen en deuren
Profiel **LU-TP-6611**

KOMO gecertificeerd Certificaatnummer 40059
Aluminium is **100% recyclebaar**
Overbrugging maximaal **8 mm**


Maatvoering



3D-plaatje



Toepassing



Uitvoeringen

Behandeling Brute

Dichting TPE Dichting

Lengtes Handelslengte 3, 5 en 6 meter
Maatwerk www.profielbestellen.nl

Bewerkingen Verzonken schroefgaten 50 mm vanaf zijkant
h.o.h. maat 160 mm

Verwerking

Zorg dat de verf ten allentijden voldoende droog is
Profielen vastschroeven met schroeven **3,0x25 PK/ LK**
Schroeven altijd in RVS-uitvoering i.v.m. aantasting aluminium
Voor uitgebreide verwerkingsvoorschrift zie **LU-TDS.TP**

Bestellen

Handelslengtes via uw vakhandel
Maatwerk via www.profielbestellen.nl

Bestelcode
6611

Omschrijving
Brute

Handelslengte Verpakking
3, 5 en 6 Meter 25 stuks