

LU-TP-9904


PRODUCT DATA BLAD Versie: 1.1



Productgroep TP Tochtprofielen
Omschrijving Opbouw tochtprofiel voor buitendraaiende ramen en deuren
Profiel LU-TP-9904

KOMO gecertificeerd Certificaatnummer 40059
Aluminium kwaliteit 6060 F22
Aluminium is **100% recyclebaar**
Overbrugging maximaal **7 mm**


Maatvoering



3D-plaatje



Toepassing



Uitvoeringen

Behandeling Brute

Dichting TPE Dichting

Lengtes Handelslengte 2,1 / 2,2 / 3 / 6 meter
Maatwerk www.profielbestellen.nl

Bewerkingen Spijkerгатen 50 mm vanaf zijkant
h.o.h. max. 160 mm

Verwerking

Zorg dat de verf ten allentijden voldoende droog is
Profielen bevestigen met spijkers **1,6x25**
Spijkers altijd in RVS-uitvoering i.v.m. aantasting aluminium
Voor uitgebreide verwerkingsvoorschrift zie **LU-TDS.TP**

Bestellen

Handelslengtes via uw vakhandel
Maatwerk via www.profielbestellen.nl

Bestelcode	Omschrijving	Handelslengte	Verpakking
9904.A	Brute	2,1 / 2,2 / 3 / 6 Meter	25 stuks