

LU-TP-A4.725


PRODUCT DATA BLAD Versie: 1.1



Productgroep TP Tochtprofielen
Omschrijving Spinning tochtprofiel voor binnen en buitendraaiende ramen en deuren
Profiel LU-TP-A4.725

KOMO gecertificeerd Certificaatnummer 40059
Aluminium is **100% recyclebaar**
Overbrugging **6 mm**


Maatvoering



3D-plaatje



Toepassing



Uitvoeringen

Behandeling Brute

Dichting TPE Dichting

Lengtes Handelslengte 2,1 / 2,2 / 3 / 5 / 6 meter
Maatwerk www.profielbestellen.nl

Bewerkingen Spijkergaten 50 mm vanaf zijkant
h.o.h. max. 160 mm
Ongeboord opgeven bij bestellen
Uitvoering met plakstrip zonder schroefgaten

Verwerking

Zorg dat de verf ten allentijden voldoende droog is
Strippen bevestigen met nieten of spijkers **1,6x25**
Spijkers altijd in RVS-uitvoering i.v.m. aantasting aluminium
Voor uitgebreide verwerkingsvoorschrift zie **LU-TDS.TP**

Aan de scharnierzijde dient het afdichtingslip naar binnen te wijzen. Aan de andere zijde de afdichtingslip tegen de windrichting naar buiten monteren.

LU-TP-A4.725

PRODUCT DATA BLAD Versie: 1.1



Bestellen

Handelslengtes via uw vakhandel

Maatwerk via www.profielbestellen.nl

Bestelcode	Omschrijving	Handelslengte	Verpakking
A4725.A	Brute	2,1 / 2,2 / 3 / 5 / 6 Meter	50 stuks
A4725.AP	Brute / plakstrip	2,1 / 2,2 / 3 / 5 / 6 Meter	50 stuks