

LU-AP-B3.3


PRODUCT DATA BLAD Versie: 1.2




Productgroep AP Aanslagprofielen
Omschrijving Aanslagprofiel binnendraaiende ramen, draaivalramen en valramen
Profiel **LU-AP-B3.3**

KOMO gecertificeerd Certificaatnummer 40059
Aluminium kwaliteit 6060 T66
Aluminium is **100% recyclebaar**
Goot 25 / 10mm


Maatvoering



Afbeelding



Toepassing



Uitvoeringen

Behandeling

Geanodiseerd (standaard)
Gemoffeld in standaard RAL kleur (kleur opgeven)
Brute (voldoet niet aan de BRL 0810)

Dichting

TPE dichting met beschermfolie (geel of rood)
TPE aanslag (optie) (voldoet niet aan BRL 0810)



TPE Dichting TPE Aanslag

Lengtes

Handelslengte 5 meter


Maatwerk www.profielbestellen.nl

Bewerkingen

Afvoersleuven 50 mm vanaf uiteinden
h.o.h. max. 160 mm

Verzonken schroefgaten 50 mm vanaf uiteinden
h.o.h. max. 160 mm

Kepen (LU-BEW.9090) Breedte X: opgeven bij bestelling
Diepte Y: 9 mm




Toebehoren


Neopreen inlage
Eindstukjes

LU-D.395 (LU-BEW.9067)


LU-EINDST.B3 (links en rechts) zwart
4 mm aftrek per zijden



Kepen



Eindstukjes



Neopreen inlage

Verwerking

Zorg dat de verf ten allentijden voldoende droog is
Profielen vastschroeven met schroeven **3x30 PK/ LK**
Schroeven altijd in RVS-uitvoering i.v.m. aantasting aluminium
Voor uitgebreide verwerkingsvoorschrift zie **LU-TDS.AP**

KOMO-uitvoering

Geanodiseerd of gemoffeld in kleur
Waterafvoer sleuven en verzonken schroefgaten
TPE dichting
Neopreen inlage, eindstukjes en kepen



TPE Dichting

Prestatie

Waterdichtheid 650 pa

Bestellen

Handelslengtes via uw vakhandel
Maatwerk via www.profielbestellen.nl

Bestelcode	Omschrijving		Handelslengte	Verpakking
B3.3	TPE Dichting + Folie	Brute	5 Meter	12 stuks
B3.3.G	TPE Dichting + Folie	Geanodiseerd	5 Meter	12 stuks
B3.3.R	TPE Aanslag	Brute	5 Meter	12 stuks
B3.3.R.G	TPE Aanslag	Geanodiseerd	5 Meter	12 stuks
EINDST.B3.3.A	Eindstukje	Links	100 stuks	1 zakje
EINDST.B3.3.A	Eindstukje	Rechts	100 stuks	1 zakje
D.395	Neopreen inlage		60 meter	1 rol
9090	Kepen AP	Maat opgeven		
MOFFELEN	Moffelen in kleur.	Kleur opgeven	Standaard RAL	
9067	Neopreen inlage			