

# LU-AP-B3.30


PRODUCT DATA BLAD Versie: 1.2



**Productgroep** AP Aanslagprofielen  
**Omschrijving** Aanslagprofiel binnendraaiende ramen, draaivalramen en valramen  
**Profiel** **LU-AP-B3.30**

KOMO gecertificeerd Certificaatnummer 40059  
Aluminium kwaliteit 6060 T66  
Aluminium is **100% recyclebaar**  
Goot 25 / 10 mm


## Maatvoering



## Afbeelding



## Toepassing



## Uitvoeringen

### Behandeling

Geanodiseerd (standaard)  
Gemoffeld in standaard RAL kleur (kleur opgeven)  
Brute (voldoet niet aan de BRL 0810)

### Lengtes


Handelslengte 5 meter  
Maatwerk [www.profielbestellen.nl](http://www.profielbestellen.nl)

### Bewerkingen

Afvoersleuven 50 mm vanaf uiteinden  
h.o.h. max. 160 mm  
Verzonken schroefgaten 50 mm vanaf uiteinden  
h.o.h. max. 160 mm

## Toebehoren

Neopreen inlage LU-D.395 (LU-BEW.9067)  
Eindstukjes LU-EINDST.B3 (links en rechts) zwart  
**4 mm** aftrek per zijden



Eindstukjes



Neopreen inlage

**Verwerking** Zorg dat de verf ten allentijden voldoende droog is  
Profielen vastschroeven met schroeven **3x30 PK/ LK**  
Schroeven altijd in RVS-uitvoering i.v.m. aantasting aluminium  
Voor uitgebreide verwerkingsvoorschrift zie **LU-TDS.AP**

**KOMO-uitvoering** Geanodiseerd of gemoffeld in kleur  
Waterafvoer sleuven en verzonken schroefgaten  
Neopreen inlage en Eindstukjes

**Prestatie** Waterdichtheid 600 pa

**Bestellen** Handelslengtes via uw vakhandel  
Maatwerk via [www.profielbestellen.nl](http://www.profielbestellen.nl)

<b>Bestelcode</b>	<b>Omschrijving</b>		<b>Handelslengte</b>	<b>Verpakking</b>
B3.30	Brute		5 Meter	12 stuks
B3.30.G	Geanodiseerd		5 Meter	12 stuks
EINDST.B3.3.A	Eindstukje	Links	100 stuks	1 zakje
EINDST.B3.3.A	Eindstukje	Rechts	100 stuks	1 zakje
D.395	Neopreen inlage		60 meter	1 rol
MOFFELEN 9067	Moffelen in kleur. Neopreen inlage	Kleur opgeven	Standaard RAL	