

# LU-AP-N2.30


PRODUCT DATA BLAD Versie: 1.2




**Productgroep** AP Aanslagprofielen  
**Omschrijving** Aanslagprofiel binnendraaiende ramen, draaivalramen en valramen.  
**Profiel** **LU-AP-N2.30**

KOMO gecertificeerd Certificaatnummer 40059  
Aluminium kwaliteit 6060 T66  
Aluminium is **100% recyclebaar**  
Goot 15 / 10 mm


## Maatvoering



## Afbeelding



## Toepassing



## Uitvoeringen

### Behandeling

Geanodiseerd (standaard)  
Gemoffeld in standaard RAL kleur (kleur opgeven)  
Brute (voldoet niet aan de BRL 0810)

### Lengtes



Handelslengte 5 meter  
Maatwerk [www.profielbestellen.nl](http://www.profielbestellen.nl)

### Bewerkingen


Afvoersleuven 50 mm vanaf uiteinden  
h.o.h. 160 mm  
Verzonken schroefgaten 50 mm vanaf uiteinden  
h.o.h. maat 160 mm

## Toebehoren

Neopreen inlage LU-D.395 (LU-BEW.9067)  
Eindstukjes LU-EINDST.N2 (links en rechts) zwart  
**4 mm** aftrek per zijden



Eindstukjes



Neopreen inlage

**Verwerking** Zorg dat de verf ten allentijden voldoende droog is  
Profielen vastschroeven met schroeven **3x30 PK/ LK**  
Schroeven altijd in RVS-uitvoering i.v.m. aantasting aluminium  
Voor uitgebreide verwerkingsvoorschrift zie **LU-TDS.AP**

**KOMO-uitvoering** Geanodiseerd of gemoffeld in kleur  
Waterafvoer sleuven en verzonken schroefgaten  
Neopreen inlage en eindstukjes

**Prestatie** Waterdichtheid 600 pa.

**Bestellen** Handelslengtes via uw vakhandel  
Maatwerk via [www.profielbestellen.nl](http://www.profielbestellen.nl)

| <b>Bestelcode</b> | <b>Omschrijving</b>                   |               | <b>Handelslengte</b> | <b>Verpakking</b> |
|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------|
| N2.30             | Brute                                 |               | 5 Meter              | 12 stuks          |
| N2.30.G           | Geanodiseerd                          |               | 5 Meter              | 12 stuks          |
| EINDST.N2.3.A     | Eindstukje                            | Links         | 100 stuks            | 1 zakje           |
| EINDST.N2.3.A     | Eindstukje                            | Rechts        | 100 stuks            | 1 zakje           |
| D.395             | Neopreen Inlage                       |               | 60 meter             | 1 rol             |
| MOFFELEN<br>9067  | Moffelen in kleur.<br>Neopreen Inlage | Kleur opgeven | Standaard RAL        |                   |