

# LU-AP-V3.30


PRODUCT DATA BLAD Versie: 1.2



**Productgroep** AP Aanslagprofielen  
**Omschrijving** Aanslagprofiel binnendraaiende ramen, draaivalramen en valramen.  
**Profiel** LU-AP-V3.30

KOMO gecertificeerd Certificaatnummer 40059  
Aluminium kwaliteit 6060 T66  
Aluminium is **100% recyclebaar**  
Goot 15 / 10 mm


Maatvoering



Afbeelding



Toepassing



## Uitvoeringen

### Behandeling

Geanodiseerd (standaard)  
Gemoffeld in standaard RAL kleur (kleur opgeven)  
Brute (voldoet niet aan de BRL 0810)

### Lengtes



Handelslengte 5 meter  
Maatwerk [www.profielbestellen.nl](http://www.profielbestellen.nl)

### Bewerkingen

Afvoersleuven 50 mm vanaf uiteinden  
h.o.h. max. 160 mm  
Verzonken schroefgaten 50 mm vanaf uiteinden  
h.o.h. max. 160 mm

## Toebehoren

Neopreen inlage LU-D.395 (LU-BEW.9067)  
Eindstukjes LU-EINDST.V3 (links en rechts) zwart  
**4 mm** aftrek per zijden



Eindstukjes



Neopreen inlage

<b>Verwerking</b>	Zorg dat de verf ten allentijden voldoende droog is Profielen vastschroeven met schroeven <b>3x30 PK/ LK</b> Schroeven altijd in RVS-uitvoering i.v.m. aantasting aluminium Voor uitgebreide verwerkingsvoorschrift zie <b>LU-TDS.AP</b>
<b>KOMO-uitvoering</b>	Geanodiseerd of gemoffeld in kleur. Waterafvoer sleuven en verzonken schroefgaten Neopreen inlage en eindstukjes
<b>Prestatie</b>	Waterdichtheid 600 pa.
<b>Bestellen</b>	Handelslengtes via uw vakhandel Maatwerk via <a href="http://www.profielbestellen.nl">www.profielbestellen.nl</a>

<b>Bestelcode</b>	<b>Omschrijving</b>		<b>Handelslengte</b>	<b>Verpakking</b>
V3.30	Brute		5 Meter	12 stuks
V3.30.G	Geanodiseerd		5 Meter	12 stuks
EINDST.V3.3.A	Eindstukje	Links	100 stuks	1 zakje
EINDST.V3.3.A	Eindstukje	Rechts	100 stuks	1 zakje
D.395	Neopreen Inlage		60 meter	1 rol
MOFFELEN 9067	Moffelen in kleur. Neopreen Inlage	Kleur opgeven	Standaard RAL	