


<u>Bewerkingen</u>	Dorpels worden op maat met gemonteerde neuten geleverd Inclusief de benodigde bewerkingen volgens BRL 0819 en bewerkingen zoals opgegeven bij uw bestelling.
Toepassing	38 / 40 mm binnendraaiende deuren 54 / 56 mm binnendraaiende deuren enkel kader 54 / 56 mm binnendraaiende deuren enkel kader dubbele aanslag 54 / 56 mm binnendraaiende deuren dubbel kader 66 / 68 mm binnendraaiende deuren dubbel kader Vastglas direct op de dorpel Paneelvulling direct op de dorpel
Toebehoren	Neuten 67 / 90 mm met sponningen die overeenkomen met stijlen van het kozijn (op te geven bij bestellen) Pluggen / bouten t.b.v. bevestiging van de dorpel aan de stijlen Manchetten zorgen voor waterdichte aansluiting met de stijlen Sluitpot blok t.b.v. sluitpotten Einddoppen voor afdichting van kopse kanten van de dorpel Glaslat 17x17 mm t.b.v. directe beglazing op de dorpel Dubbele aanslag strip t.b.v. dubbele kierdichting
	
Verwerking	Voor uitgebreide verwerkingsvoorschriften zie LU-TDS-IW
Bestellen	Maatwerk via www.dorpelbestellen.nl