

# LU-IW-BU.4767


PRODUCT DATA BLAD Versie: 1.2



<b>Productgroep</b>	Isowel dorpels
<b>Omschrijving</b>	Laagreliefdorpels voor houten kozijnen met sponning 67 mm voor naar buitendraaiende deuren.
<b>Profiel</b>	<b>LU-IW-BU.4767</b>

KOMO gecertificeerd      Certificaatnummer 20798  
GFK - Laagreliefdorpels onder houten gevelelementen BRL 0813


Maatvoering



Afbeelding



Toepassing



Laagreliefdorpels zorgen voor een goede toegankelijkheid van gebouwen.  
De opstap van buiten naar binnen is maximaal 20 mm.

## Uitvoeringen

<u>Materiaal</u>	Glasvezelversterkt kunststof
<u>Afmeting</u>	59 x 114 mm Buitensponning 67 mm / Dam 47 Damhoogte / Dorpelhoogte 59 mm Inbouwhoogte 90 mm (inclusief neuten)
<u>Eigenschappen</u>	Uitzettingscoëfficiënt $9 \cdot 10^{-6} \text{m/m K}^{-1}$ Gewicht 3,22 kg / m1
<u>Behandeling</u>	2K PU Coating Blackstone RAL 9005 (zwart)
<u>Lengtes</u>	Maximale lengte 5,9 meter Maatwerk <a href="http://www.dorpelbestellen.nl">www.dorpelbestellen.nl</a>

<u>Bewerkingen</u>	Dorpels worden op maat met gemonteerde neuten geleverd Inclusief de benodigde bewerkingen volgens BRL 0819 en bewerkingen zoals opgegeven bij uw bestelling.
<b>Toepassing</b>	38 / 40 mm buitendraaiende deuren (a4) 54 / 56 mm buitendraaiende deuren enkel kader 66 / 67 mm buitendraaiende deuren enkel kader Vast glas buitenbeglazing met ventilerende PE lat 20x30 Vast glas buitenbeglazing met blackstone profiel LU-BP-G1 Vast glas binnenbeglazing met LU-BP-G5, G6 of G9 (blackstone) Vast glas binnenbeglazing met glaslat PE 17x17 Draaikiep met aanslagprofiel LU-AP-B4.3 (blackstone) Paneelvulling direct op de dorpel
<b>Toebehoren</b>	Neuten 67 / 90 mm met sponningen die overeenkomen met stijlen van het kozijn (op te geven bij bestellen)  Pluggen / bouten t.b.v. bevestiging van de dorpel aan de stijlen Manchetten zorgen voor waterdichte aansluiting met de stijlen Sluitpot blok t.b.v. sluitpotten Einddoppen voor afdichting van kopse kanten van de dorpel Glaslat PE 17x17 mm Ventilerende Glaslat PE 20x30 mm Beglazingstrippen blackstone LU-BP-G5, G6 of G9 Aanslagstrippen blackstone LU-AP-B4.3
<b>Verwerking</b>	Voor uitgebreide verwerkingsvoorschriften zie <b>LU-TDS-IW</b>
<b>Bestellen</b>	Maatwerk via <a href="http://www.dorpelbestellen.nl">www.dorpelbestellen.nl</a>