

# LU-IW-HS.140


PRODUCT DATA BLAD Versie: 1.2



**Productgroep** Isowel dorpels  
**Omschrijving** Laagreliefdorpels voor houten Hefschuifpuien met dam 46,5 mm  
**Profiel** LU-IW-HS.140

KOMO gecertificeerd Certificaatnummer 20798  
GFK - Laagreliefdorpels onder houten gevelementen BRL 0813


Maatvoering



Afbeelding



Toepassing



Laagreliefdorpels zorgen voor een goede toegankelijkheid van gebouwen.  
De opstap van buiten naar binnen is maximaal 20 mm.

## Uitvoeringen

<u>Materiaal</u>	Glasvezelversterkt kunststof
<u>Afmeting</u>	54 x 140 mm Buitensponning 93,5 / Dam 46,5 mm Damhoogte 54 Inbouwhoogte 90 mm (inclusief neuten)
<u>Eigenschappen</u>	Uitzettingscoëfficiënt $9 \cdot 10^{-6} \text{m/m K}^{-1}$ Gewicht 4,21 kg / m1
<u>Behandeling</u>	2K PU Coating Blackstone RAL 9005 (zwart)
<u>Lengtes</u>	Maximale lengte 7,2 meter Maatwerk <a href="http://www.dorpelbestellen.nl">www.dorpelbestellen.nl</a>

<u>Bewerkingen</u>	Dorpels worden op maat met gemonteerde neuten geleverd Inclusief de benodigde bewerkingen volgens BRL 0819 en bewerkingen zoals opgegeven bij uw bestelling.
<b>Toepassing</b>	Schuifdeuren 56 schema A, C, D en G Schuifdeuren 66 schema A, C, D en G Vast glas buitenbeglazing met ventilerende PE lat 20x30 Vast glas buitenbeglazing met blackstone profiel LU-BP-G1 Vast glas binnenbeglazing met LU-BP-G5, G6 of G9 (blackstone) Vast glas binnenbeglazing met glaslat PE 17x17 Draaikiep 56 /66 met aanslagprofiel LU-AP-B4.3 (blackstone) Paneelvulling direct op de dorpel Buitendraaiende deuren 56 / 66
<b>Toebehoren</b>	Neuten 67 / 90 mm met sponningen die overeenkomen met stijlen van het kozijn (op te geven bij bestellen)  Vullatten voor vaste deuren Pluggen / bouten t.b.v. bevestiging van de dorpel aan de stijlen Manchetten zorgen voor waterdichte aansluiting met de stijlen Sluitpot blok t.b.v. sluitpotten bij buitendraaiend. Einddoppen voor afdichting van kopse kanten van de dorpel Glaslat PE 17x17 mm Ventilerende Glaslat PE 20x30 mm Beglazingstrippen blackstone LU-BP-G5, G6 of G9 Aanslagstrippen blackstone LU-AP-B4.3 Glaslat PE 17x17 mm
<b>Verwerking</b>	Voor uitgebreide verwerkingsvoorschriften zie <b>LU-TDS-IW</b>
<b>Bestellen</b>	Maatwerk via <a href="http://www.dorpelbestellen.nl">www.dorpelbestellen.nl</a>