

# LU-IW-HY.BU72

PRODUCT DATA BLAD Versie: 1.2




**Productgroep**  
**Omschrijving**

Isowel dorpels  
Hybride laagreliëfdorpels voor houten kozijnen met sponning 72 mm voor naar buitendraaiende deuren.

**Profiel**

**LU-IW-HY.BU72**


*Maatvoering*



*Afbeelding*



*Toepassing*



Laagreliëfdorpels zorgen voor een goede toegankelijkheid van gebouwen. De opstap van buiten naar binnen is maximaal 20 mm.

**Uitvoeringen**

Materiaal

Glasvezelversterkt kunststof

Afmeting

59 x 90 mm  
Buitensponning 72 mm  
Damhoogte 59  
Inbouwhoogte 90 mm (inclusief neuten)  
Sponning in houten dorpel 5 x10 mm

Eigenschappen

Uitzettingscoëfficiënt  $9 \cdot 10^{-6} \text{m/m K}^{-1}$   
Gewicht 2,3 kg / m1

Behandeling

2K PU Coating Blackstone RAL 9005 (zwart)

Lengtes

Maximale lengte 6,6 meter  
Maatwerk [www.dorpelbestellen.nl](http://www.dorpelbestellen.nl)

<u>Bewerkingen</u>	Dorpels worden op maat met gemonteerde neuten geleverd Inclusief de benodigde bewerkingen volgens BRL 0819 en bewerkingen zoals opgegeven bij uw bestelling.
<b>Toepassing</b>	38 / 40 mm buitendraaiende deuren (a4) 54 / 56 mm buitendraaiende deuren enkel kader 66 / 67 mm buitendraaiende deuren enkel kader Vast glas buitenbeglazing met ventilerende PE lat 20x30 Vast glas buitenbeglazing met blackstone profiel LU-BP-G1 Vast glas binnenbeglazing met LU-BP-G5, G6 of G9 (blackstone) Draaikiep met aanslagprofiel LU-AP-B4.3 (blackstone) Paneelvulling direct op de dorpel
<b>Toebehoren</b>	Neuten 67 / 90 mm met sponningen die overeenkomen met stijlen van het kozijn (op te geven bij bestellen)  Pluggen / bouten t.b.v. bevestiging van de dorpel aan de stijlen Manchetten zorgen voor waterdichte aansluiting met de stijlen Sluitpot blok t.b.v. sluitpotten Einddoppen voor afdichting van kopse kanten van de dorpel Glaslat PE 17x17 mm Ventilerende Glaslat PE 20x30 mm Beglazingstrippen blackstone LU-BP-G5, G6 of G9 Aanslagstrippen blackstone LU-AP-B4.3
<b>Verwerking</b>	Voor uitgebreide verwerkingsvoorschriften zie <b>LU-TDS-IW</b>
<b>Bestellen</b>	Maatwerk via <a href="http://www.dorpelbestellen.nl">www.dorpelbestellen.nl</a>