

## LU-TDS-RP Railprofielen

### Omschrijving:

Railprofielen om schuivende delen te geleiden zowel boven als onder geleiding mogelijk.

De beglazingsprofielen vallen onder het KOMO-Attest certificaat 40059 / BRL 0810.

### Overzicht Railprofielen

<u>RB / Rail Boven</u>	<u>RO / Rail Onder</u>
LU-RP-RB.278	LU-RP-RO.203
LU-RP-RB.285	LU-RP-RO.277
LU-RP-RB.290	LU-RP-RO.295

Voor de profiel specifieke informatie zie het datablad van het desbetreffende profiel.

### Kwaliteit

Aluminium kwaliteit extra harde legering 6060 T6 F25

Aluminium is 100% recyclebaar

### Oppervlaktebehandeling:

Geanodiseerde profielen zijn volgens de NEN EN 12373-1 geanodiseerd met een anodisatie laagdikte van 15 µm

### Waterdichting

Om ervoor te zorgen dat er geen vocht onder de strip door kan, is onder de onderrail profielen een ruimte aangebracht om gesloten schuimband of kit aan te brengen.

### Bevestiging

Om de Profielen te kunnen bevestigen zijn deze voorzien van verzonken schroefgaten.

Profielen bevestigen met RVS schroeven 4,0x40 PK (Platkop)

De schroeven dienen altijd in **RVS uitvoering** te zijn.

De voorgeboorde gaten voldoen aan de BRL 0810

## **Verwerken van handelslengte profielen**

### Inkorten

Om de juiste afkort lengte te bepalen dient men er rekening mee te houden dat de kopse kanten van het profiel niet direct in contact mogen komen met het hout.

Hierbij volstaat -1 mm.

Profielen dienen haaks afgekort te worden.

### Extra verzonken gaten

Om het profiel te kunnen bevestigen volgens de BRL 0810 mogen de schroefgaten aan het einde van het profiel niet verder dan 50 mm zitten

Hiervoor zal er een extra verzonken gaten geboord moeten worden.

### Kit / schuimband

Aan de onderzijde van onderprofielen is een ruimte om kit of schuimband aan te brengen Dit zorgt ervoor dat er geen vocht achter het profiel kan komen

### Monteren

Vastschroeven met de aangegeven RVS schroeven.

## **Reiniging en onderhoud:**

Profielen dienen bij een gemiddelde vervuilingsgraad eenmaal per jaar gereinigd te worden met een neutraal reinigingsmiddel.

Voor een goede werking is het belangrijk de strip schoon te houden.

## **Opslag:**

Profielen dienen droog en in de originele verpakking opgeslagen te worden.

## **Transport:**

Profielen dienen droog en volledig ondersteund te worden getransporteerd.