

Valdorpels

Comaglio

Beschermt tegen:



LUCHT



WATER



LICHT



INSECTEN



GELUIDS



VUUR



ROOK




1703 ACU

Gecertificeerd voor:

- Akoestisch 50 dB
- Brandwerendheid 60 min.
- Rook isolatie 1,45 m³ / h / m - 25 Pa
- Gebruikstest 200.000 cycles

Deur: Hout



Gepatenteerd mechanisme met evenwijdig uitvallen van het intern profiel voorzien van dichting, gekenmerkt door gebruik van DUAL AFSTELLING (stift E valhoogte, stift R schuinteregeling) met een sterke gelijkmatige druk over de totale lengte.

STANDAARD: verpakking 40 st doos + toebehoren.

Geëxtrudeerd Alu profiel legering 6060 - tubevormig silicone dichting extra prestatie - onderdelen in zelfsmierend injectie nylon + 30% glasvezel versterkt nylon draadstang in geborsteld staal - 7 mm messing zeskant en 6 mm messing busstift - spiraalveren in behandeld roestvrij staal.

Standaard afmetingen (mm)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830
Max inkortbaar (mm)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150




1712 H30

Gecertificeerd voor:

- Akoestisch 44 dB
- Brandwerendheid 30 min. (EPDM standard) 60 min. (optie Silicon)
- Rook isolatie 1,45 m³ / h / m - 25 Pa
- Gebruikstest 200.000 cycles

Deur: Hout, PVC



Gepatenteerd mechanisme met evenwijdig uitvallen van het intern profiel voorzien van dichting, gekenmerkt door gebruik van DUAL AFSTELLING (stift E valhoogte, stift R schuinteregeling) met een sterke gelijkmatige druk over de totale lengte.

STANDAARD: verpakking 40 st doos + toebehoren.

Geëxtrudeerd Alu profiel legering 6060 - tubevormig silicone dichting extra prestatie - onderdelen in zelfsmierend injectie nylon + 30% glasvezel versterkt nylon draadstang in geborsteld staal - 7 mm messing zeskant en 6 mm messing busstift - spiraalveren in behandeld roestvrij staal.

Standaard afmetingen (mm)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830
Max inkortbaar (mm)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150




1712 H30 B

Gecertificeerd voor:

- Gebruikstest 200.000 cycles

Deur: Hout, PVC



Gepatenteerd mechanisme met evenwijdig uitvallen van BORSTEL, gekenmerkt door gebruik van DUAL AFSTELLING (stift E valhoogte, stift R schuinteregeling) met een sterke gelijkmatige druk over de totale lengte.

STANDAARD: verpakking 40 st doos + toebehoren.

Geëxtrudeerd Alu profiel legering 6060 - Intern profiel met borstel - onderdelen in zelfsmierend injectie nylon + 30% glasvezel versterkt nylon draadstang in geborsteld staal - 7 mm messing zeskant en 6 mm messing busstift - spiraalveren in behandeld roestvrij staal.

Standaard afmetingen (mm)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830
Max inkortbaar (mm)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150




1750

Gecertificeerd voor:

- Akoestisch 39 dB
- Rook isolatie 1,12 m³ / h / m - 25 Pa
- Gebruikstest 200.000 cycles

Deur: Hout, PVC



Gepatenteerd mechanisme met evenwijdig uitvallen van het intern profiel voorzien van dichting, gekenmerkt door gebruik van DUAL AFSTELLING (stift E valhoogte, stift R schuinteregeling) met een sterke gelijkmatige druk over de totale lengte.

STANDAARD: verpakking 10 st single BLISTER verpakt in box.

Geëxtrudeerd Alu profiel legering 6060 - Dekplaat anodiseerd of gelakt tubevormig EPDM dichting onderdelen in zelfsmierend injectie nylon + 30% glasvezel versterkt nylon draadstang in geborsteld staal - 6 mm zeskant stift En 5 mm messing busstift - spiraalveren in behandeld roestvrij staal.

Standaard afmetingen (mm)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830
Max inkortbaar (mm)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150




1770 XNS

Gecertificeerd voor:

- Akoestisch **54 dB**
- Brandwerendheid **60 min.**
- Rook isolatie **1,50 m³ / h / m - 25 Pa**
- Gebruikstest **200.000 cycles**

Deur: Hout, Pantser



Gepatenteerd mechanisme met evenwijdig uitvallen van het intern profiel voorzien van dichting, gekenmerkt door gebruik van DUAL AFSTELLING (stift E valhoogte, Stift R schuinteregeling) met een sterke gelijkmatige druk over de totale lengte.

STANDAARD: verpakking 32 st doos + toebehoren.

Geëxtrudeerd Alu profiel legering 6060 - Hoogwandige silicone dichting extra prestatie - onderdelen in zelfsmarend injectienylon + 30% glasvezel versterkt nylon draadstang in geborsteld staal - 7 mm messing zeskant en 6 mm messing busstift - spiraalveren in behandeld roestvrij staal.

Standaard afmetingen (mm)	530	630	730	830	930	1030	1130
Max inkortbaar (mm)	100	100	100	100	100	100	100




1772

Gecertificeerd voor:

- Akoestisch **44 dB**
- Brandwerendheid **30 min.** (EPDM standard) **60 min.** (optie Silicon)
- Rook isolatie **2,16 m³ / h / m - 25 Pa**
- Gebruikstest **200.000 cycles**

Deur: Hout, PVC



Gepatenteerd mechanisme met evenwijdig uitvallen van het intern profiel voorzien van dichting, gekenmerkt door gebruik van DUAL AFSTELLING (stift E valhoogte, stift R schuinteregeling) met een sterke gelijkmatige druk over de totale lengte.

STANDAARD: verpakking 40 st doos + toebehoren.

Geëxtrudeerd Alu profiel legering 6060 - tubevormig EPDM dichting (optie silicone dichting extra prestatie) - onderdelen in zelfsmarend injectienylon + 30% glasvezel versterkt nylon draadstang in geborsteld staal - 7 mm messing zeskant en 6 mm messing busstift - spiraalveren in behandeld roestvrij staal.

Standaard afmetingen (mm)	530	630	730	830	930	1030	1130
Max inkortbaar (mm)	100	100	100	100	100	100	100




1812

Gecertificeerd voor:

- Akoestisch **44 dB**
- Brandwerendheid **30 min.** (EPDM standard) **60 min.** (optie Silicon)
- Rook isolatie **2,16 m³ / h / m - 25 Pa**
- Gebruikstest **200.000 cycles**

Deur: Hout, Pantser



Gepatenteerd mechanisme met evenwijdig uitvallen van het intern profiel voorzien van dichting, gekenmerkt door gebruik van DUAL AFSTELLING (stift E valhoogte, stift R schuinteregeling) met een sterke gelijkmatige druk over de totale lengte.

STANDAARD: verpakking 32 st doos + toebehoren.

Geëxtrudeerd Alu profiel legering 6060 - tubevormig EPDM dichting onderdelen in zelfsmarend injectienylon + 30% glasvezel versterkt nylon draadstang in geborsteld staal - 7 mm messing zeskant en 6 mm messing busstift - spiraalveren in behandeld roestvrij staal.

Standaard afmetingen (mm)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830
Max inkortbaar (mm)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150




1813

Gecertificeerd voor:

- Gebruikstest **200.000 cycles**

Deur: PVC



Gepatenteerd mechanisme met evenwijdig uitvallen van het intern profiel voorzien van dichting, gekenmerkt door gebruik van DUAL AFSTELLING (stift E valhoogte, stift R schuinteregeling) met een sterke gelijkmatige druk over de totale lengte.

STANDAARD: verpakking 32 st doos + toebehoren.

Geëxtrudeerd Alu profiel legering 6060 - tubevormig EPDM dichting onderdelen in zelfsmarend injectienylon + 30% glasvezel versterkt nylon draadstang in geborsteld staal - 7 mm messing zeskant en 6 mm messing busstift - spiraalveren in behandeld roestvrij staal.

Standaard afmetingen (mm)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830
Max inkortbaar (mm)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150


1370 NS



Gecertificeerd voor:

- Akoestisch **57 dB**
- Brandwerendheid **60 min.**
- Rook isolatie **1,08 m³ / h / m - 25 Pa**
- Gebruikstest **200.000 cycles**

Deur: Hout, Metaal



Gepatenteerd mechanisme met evenwijdig uitvallen van het intern profiel voorzien van dichting, gekenmerkt door gebruik van DUAL AFSTELLING (stift E valhoogte, stift R schuinteregeling) met een sterke gelijkmatige druk over de totale lengte.

STANDAARD: verpakking 25 st doos + toebehoren.

Geëxtrudeerd Alu profiel legering 6060 - Hoogwandige silicone dichting extra prestatie - onderdelen in zelfsmarend injectie nylon + 30% glasvezel versterkt nylon draadstang in geborsteld staal - 7 mm messing zeskant en 6 mm messing busstift - spiraalveren in behandeld roestvrij staal.

Standaard afmetingen (mm)	530	630	730	830	930	1030	1130
Max inkortbaar (mm)	100	100	100	100	100	100	100


1430 NS



Gecertificeerd voor:

- Gebruikstest **200.000 cycles**

Deur: Alu, Metaal



Gepatenteerd mechanisme met evenwijdig uitvallen van het intern profiel voorzien van dichting, gekenmerkt door gebruik van DUAL AFSTELLING (stift E valhoogte, stift R schuinteregeling) met een sterke gelijkmatige druk over de totale lengte.

STANDAARD: verpakking 25 st doos + toebehoren.

Geëxtrudeerd Alu profiel legering 6060 - Hoogwandige silicone dichting extra prestatie - onderdelen in zelfsmarend injectie nylon + 30% glasvezel versterkt nylon draadstang in geborsteld staal - 7 mm messing zeskant en 6 mm messing busstift - spiraalveren in behandeld roestvrij staal.

Standaard afmetingen (mm)	530	630	730	830	930	1030	1130
Max inkortbaar (mm)	100	100	100	100	100	100	100


1704 ACU



Gecertificeerd voor:

- Brandwerendheid **60 min.**
- Rook isolatie **1,65 m³ / h / m - 25 Pa**
- Gebruikstest **200.000 cycles**

Deur: Hout



Gepatenteerd mechanisme met evenwijdig uitvallen van het intern profiel voorzien van dichting, gekenmerkt door gebruik van DUAL AFSTELLING (stift E valhoogte, stift R schuinteregeling) met een sterke gelijkmatige druk over de totale lengte.

STANDAARD: verpakking 30 st doos + toebehoren.

Geëxtrudeerd Alu profiel legering 6060 - tubevormig silicone dichting extra prestatie - onderdelen in zelfsmarend injectie nylon + 30% glasvezel versterkt nylon draadstang in geborsteld staal - 7 mm messing zeskant en 6 mm messing busstift - spiraalveren in behandeld roestvrij staal.

Standaard afmetingen (mm)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830
Max inkortbaar (mm)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150


1760 GD



Gecertificeerd voor:

- Gebruikstest **200.000 cycles**

Deur: PVC



Gepatenteerd mechanisme met evenwijdig uitvallen van het intern profiel voorzien van dichting, gekenmerkt door gebruik van DUAL AFSTELLING (stift E valhoogte, stift R schuinteregeling) met een sterke gelijkmatige druk over de totale lengte.

STANDAARD: verpakking 10 st single BLISTER verpakt in box.

Geëxtrudeerd Alu profiel legering 6060 - Dekplaat anodiseerd of gelakt tubevormig EPDM dichting onderdelen in zelfsmarend injectie nylon + 30% glasvezel versterkt nylon draadstang in geborsteld staal - 6 mm zeskant stift En 5 mm messing busstift - spiraalveren in behandeld roestvrij staal.

Standaard afmetingen (mm)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830
Max inkortbaar (mm)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150



MAR 472

Gecertificeerd voor:

- Akoestisch **43 dB**
- Brandwerendheid **30 min.** (EPDM standard) **60 min.** (optie Silicon)
- Rook isolatie **2,16 m³ / h / m - 25 Pa**
- Gebruikstest **200.000 cycles**

Deur: Hout, PVC

Standaard afmetingen (mm)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130
Max inkortbaar (mm)	70	130	200	200	200	200	200	200	200



MAR 512

Gecertificeerd voor:

- Akoestisch **43 dB**
- Brandwerendheid **30 min.** (EPDM standard) **60 min.** (optie Silicon)
- Rook isolatie **2,30 m³ / h / m - 25 Pa**
- Gebruikstest **200.000 cycles**

Deur: Hout

Standaard afmetingen (mm)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130
Max inkortbaar (mm)	130	130	200	200	200	200	200	200	200




MAR 513

Gecertificeerd voor:

- Gebruikstest **200.000 cycles**

Deur: PVC


Standaard afmetingen (mm)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130
Max inkortbaar (mm)	130	130	200	200	200	200	200	200	200



Basisreeks met één balanssysteem afregeling (stift F valhoogte) uitval vooreerst aan scharnierzijde en dan gradueel over de totale deurbreedte tot afsluiten op de vloer.

STANDAARD: verpakking 40 st doos + toebehoren.


Geëxtrudeerd Alu profiel legering 6060 - tubevormig EPDM dichting onderdelen in zelfsmierend injectie nylon + 30% glasvezel versterkt nylon draadstang in geborsteld staal - ronde nylon drukstift - spiraalveren in behandeld roestvrij staal.



Basisreeks met één balanssysteem afregeling (stift F valhoogte) uitval vooreerst aan scharnierzijde en dan gradueel over de totale deurbreedte tot afsluiten op de vloer.

STANDAARD: verpakking 32 st doos + toebehoren.

Geëxtrudeerd Alu profiel legering 6060 - tubevormig EPDM dichting onderdelen in zelfsmierend injectie nylon + 30% glasvezel versterkt nylon draadstang in geborsteld staal - ronde nylon drukstift - spiraalveren in behandeld roestvrij staal.



Basisreeks met één balanssysteem afregeling (stift F valhoogte) uitval vooreerst aan scharnierzijde en dan gradueel over de totale deurbreedte tot afsluiten op de vloer.

STANDAARD: verpakking 32 st doos + toebehoren.

Geëxtrudeerd Alu profiel legering 6060 - tubevormig EPDM dichting onderdelen in zelfsmierend injectie nylon + 30% glasvezel versterkt nylon draadstang in geborsteld staal - ronde nylon drukstift - spiraalveren in behandeld roestvrij staal.

OPTIES

