

LU-AP-B5.3

PRODUCT DATA BLAD Versie: 1.3



Productgroep

AP Aanslagprofielen

Omschrijving

Aanslagprofiel binnendraaiende ramen, draaivalramen en valramen.

Profiel

LU-AP-B5.3


KOMO gecertificeerd Certificaatnummer 40059

Aluminium kwaliteit 6060 T66

Aluminium is **100% recyclebaar**

Goot 22 / 8mm


Maatvoering



Afbeelding



Toepassing



Uitvoeringen

Behandeling

Geanodiseerd (standaard)

Gemoffeld in standaard RAL kleur (kleur opgeven)

Brute (voldoet niet aan de BRL 0810)

Dichting

TPE dichting met beschermfolie (geel of rood)

TPE aanslag (optie) (voldoet niet aan BRL 0810)



TPE Dichting TPE Aanslag

Lengtes

Handelslengte

5 meter

Maatwerk

www.profielbestellen.nl

Bewerkingen

Afvoersleuven

50 mm vanaf uiteinden

h.o.h. max. 160 mm

Verzonken schroefgaten


50mm vanaf uiteinden

h.o.h. max. 160 mm

Kepen (LU-BEW.9090)

Breedte X: opgeven bij bestelling


Diepte Y: 9 mm




Toebehoren

Neopreen Inlage
Eindstukjes

LU-D.395 (LU-BEW.9067)
LU-EINDST.B5 (links en rechts) zwart
4 mm aftrek per zijden



Kepen



Eindstukjes



Neopreen inlage

Verwerking

Zorg dat de verf ten allentijden voldoende droog is
Profielen vastschroeven met schroeven **3x30 PK/ LK**
Schroeven altijd in RVS-uitvoering i.v.m. aantasting aluminium
Voor uitgebreide verwerkingsvoorschrift zie **LU-TDS.AP**

KOMO-uitvoering

Geanodiseerd of gemoffeld in kleur
Waterafvoer sleuven en verzonken schroefgaten
TPE Dichting
Neopreen inlage en eindstukjes en kepen



TPE Dichting

Prestatie

Waterdichtheid 650 pa.

Bestellen

Handelslengtes via uw vakhandel
Maatwerk via www.profielbestellen.nl

Bestelcode	Omschrijving	Handelslengte	Verpakking
B5.3	TPE Dichting + Folie Brute	5 Meter	12 stuks
B5.3.G	TPE Dichting + Folie Geanodiseerd	5 Meter	12 stuks
B5.3.R	TPE Aanslag Brute	5 Meter	12 stuks
B5.3.R.G	TPE Aanslag Geanodiseerd	5 Meter	12 stuks
EINDST.B5.3.A	Eindstukje Links	100 stuks	1 zakje
EINDST.B5.3.A	Eindstukje Rechts	100 stuks	1 zakje
D.395	Neopreen Inlage	60 meter	1 rol
9090	Kepen AP	Maat opgeven	
MOFFELEN	Moffelen in kleur.	Kleur opgeven	Standaard RAL
9067	Neopreen Inlage		