

LU-BP-C1


PRODUCT DATA BLAD Versie: 1.2



Productgroep BP Beglazingsprofielen
Omschrijving Condens profiel voor buitenbeglazing van ramen en kozijnen.
Profiel LU-BP-C1

Aluminium is **100% recyclebaar**


Maatvoering



Afbeelding



Toepassing



Uitvoeringen

Behandeling


Geanodiseerd (standaard)
Gemoffeld in standaard RAL kleur (kleur opgeven)
(geen garantie op de gemoffelde profielen)

Lengtes

Handelslengte 5 meter
Maatwerk www.profielbestellen.nl

Bewerkingen

Verzonken schroefgaten 50 mm vanaf uiteinden.
h.o.h. max.160 mm
Bij maatwerk worden de uiteinden opgedamd.



Opdammen

LU-BP-C1

PRODUCT DATA BLAD Versie: 1.2



Verwerking

Zorg dat de verf ten allentijden voldoende droog is
Profielen vastschroeven met schroeven **3x30 PK/ LK**
Schroeven altijd in RVS-uitvoering i.v.m. aantasting aluminium
Voor uitgebreide verwerkingsvoorschrift zie **LU-TDS.BP**

Bestellen

Handelslengtes via uw vakhandel
Maatwerk via www.profielbestellen.nl

Bestelcode	Omschrijving	Handelslengte	Verpakking
C1.G	Geanodiseerd	5 Meter	25 stuks
9015 MOFFELEN	Opdammen Moffelen in kleur.	Kleur opgeven	Standaard RAL