

LU-BP-G8


PRODUCT DATA BLAD Versie: 1.2



Productgroep BP Beglazingsprofielen
Omschrijving Beglazingsprofiel voor binnenbeglazing
Profiel **LU-BP-G8**

KOMO gecertificeerd Certificaatnummer 40059
Aluminium kwaliteit 6060 T66
Aluminium is **100% recyclebaar**


Maatvoering



Afbeelding



Toepassing



Uitvoeringen

Behandeling


Geanodiseerd (standaard)
Gemoffeld in standaard RAL kleur (kleur opgeven)
Brute (voldoet niet aan de BRL 0810)

Lengtes

Handelslengte 5 meter
Maatwerk www.profielbestellen.nl

Bewerkingen

Afvoersleuven 50 mm vanaf uiteinden
h.o.h. max. 160 mm
Verzonken schroefgaten 50 mm vanaf uiteinden
h.o.h. max. 160 mm
Kepen (LU-BEW.9090) Breedte X: opgeven bij bestelling
Diepte Y: 4,5 mm




Kepen

9090

Toebehoren

Neopreen inlage LU-D.395 (LU-BEW.9067)



Neopreen inlage

Verwerking

Zorg dat de verf ten allentijden voldoende droog is
Profielen vastschroeven met schroeven **3,5x30 PK** (platkop)
Schroeven altijd in **RVS-uitvoering** i.v.m. aantasting aluminium
Voor uitgebreide verwerkingsvoorschrift zie **LU-TDS.BP**

KOMO-uitvoering

Geanodiseerd of gemoffeld in kleur
Waterafvoer sleuven en verzonken schroefgaten
Neopreen inlage en kepen

Bestellen

Handelslengtes via uw vakhandel
Maatwerk via www.profielbestellen.nl

Bestelcode	Omschrijving	Handelslengte	Verpakking
Lu-G8.3	Brute	5 Meter	12 stuks
Lu-G8.3G	Geanodiseerd	5 Meter	12 stuks
D.395	Neopreen inlage	60 meter	1 rol
9090	Kepen BP	Maat opgeven	
MOFFELEN	Moffelen in kleur.	Kleur opgeven	Standaard RAL
9067	Neopreen inlage		