


# LU-BW-GR.20.2,5.T

PRODUCT DATA BLAD Versie: 1.2




<b>Productgroep</b>	BW Brandwerende profielen
<b>Omschrijving</b>	60 min brandwerend profiel voor draaiende en schuivende deuren en ramen.
<b>Profiel</b>	<b>LU-BW-GR.20.2,5.T</b>

*Maatvoering*



*Toepassing*



## **Uitvoeringen**

Kleur Grijs (Standaard)

Afmeting 20 x 2,5 mm

Lengte Rol 25 meter

Bewerkingen Voorzien van tweezijdig klevende tape

## **Verwerking**


Zorg dat de verf ten allentijden voldoende droog is  
De profielen zijn voorzien van tape waarmee ze eenvoudig aangebracht kunnen worden. Het is aan te bevelen om de strippen ook met spijker of nieten vast te zetten 250 mm h.o.h.  
Voor uitgebreide verwerkingsvoorschrift zie **LU-TDS.BW**

# LU-BW-GR.20.2,5.T

PRODUCT DATA BLAD Versie: 1.2



Naast de toepassing in de deur kan het profiel ook in het kozijn geplaatst worden. Zie onderstaande



## Bestellen

Via uw vakhandel

### Bestelcode

GR.20.2,5.T

### Omschrijving

60 min brandvertr.

### Handelslengte

Rol 25 meter

### Verpakking

1 rol