

LU-MP-M.2002

PRODUCT DATA BLAD Versie: 1.2


MIDDEN
SLUITING
PROFIELEN

LUVEMA

Productgroep MP Middensluitingen profielen
Omschrijving Middensluiting t.b.v. schuifpuien
Profiel **LU-MP-M.2002**

Aluminium is **100% recyclebaar**
Tussenruimte 11 mm


Maatvoering



Afbeelding



Toepassing



Uitvoeringen

Behandeling

Geanodiseerd (Standaard)

Lengtes

Handelslengte 2524 mm en 3000 mm

Maatwerk www.profielbestellen.nl

Bewerkingen

Verzonken schroefgaten 50 mm uit boven en onderzijde
h.o.h. max. 160 mm

Toebehoren

Voorzien van borstelstrip en TPE Dichting

Verwerking

Zorg dat de verf ten allentijden voldoende droog is
Profielen vastschroeven met schroeven **4,0x40 PK**
Schroeven altijd in RVS-uitvoering i.v.m. aantasting aluminium
Voor uitgebreide verwerkingsvoorschrift zie **LU-TDS.MP**
Bij het zagen van het profiel beide delen in elkaar leggen.
Voor het demonteren een schroevendraaier gebruiken

LU-MP-M.2002

PRODUCT DATA BLAD Versie: 1.2



Bestellen

Via uw vakhandel

Bestelcode	Omschrijving	Handelslengte	Verpakking
M.2002.G-2524	Geanodiseerd	2524 mm	6 stuks
M.2002.G-3000	Geanodiseerd	3000 mm	6 stuks