

LU-RP-RO.295


PRODUCT DATA BLAD Versie: 1.2



Productgroep Railprofielen
Omschrijving Verdekt schroefbaar hoog onderrailprofiel t.b.v. hefschuifpui.
Profiel **LU-RP-RO.295**

KOMO gecertificeerd Certificaatnummer 40059
Aluminium kwaliteit extra harde legering 6060 T6 F25
Aluminium is **100% recyclebaar**


Maatvoering



Afbeelding



Toepassing



Uitvoeringen

Behandeling

Geanodiseerd (Standaard)

Lengtes

Handelslengte 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 en 6 meter

Maatwerk www.profielbestellen.nl

Bewerkingen

Verzonken schroefgaten 50 mm vanaf uiteinden
h.o.h. max. 160 mm

Ongeboord opgeven bij bestellen

Toebehoren

Standaard voorzien van gesloten celband

Verwerking

Zorg dat de verf ten allentijden voldoende droog is


Profielen vastschroeven met schroeven **4,0x40 PK**

Schroeven altijd in RVS-uitvoering i.v.m. aantasting aluminium

Voor uitgebreide verwerkingsvoorschrift zie **LU-TDS.HS**

Bij het zagen van het profiel beide delen in elkaar leggen.

Voor het demonteren een schroevendraaier gebruiken



LU-RP-RO.295

PRODUCT DATA BLAD Versie: 1.2



KOMO-uitvoering Geanodiseerd
Verzonken schroefgaten
Gesloten celband

Bestellen Handelslengtes via uw vakhandel
Maatwerk www.profielbestellen.nl

Bestelcode	Omschrijving	Handelslengte	Verpakking
RO.295.G	Geanodiseerd	2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 Meter	12 stuks