

# LU-TP-6611


PRODUCT DATA BLAD Versie: 1.2



**Productgroep** TP Tochtprofielen  
**Omschrijving** Opbouw tochtprofiel voor buitendraaiende ramen en deuren  
**Profiel** **LU-TP-6611**

KOMO gecertificeerd Certificaatnummer 40059  
Aluminium is **100% recyclebaar**  
Overbrugging maximaal **8 mm**


Maatvoering



Afbeelding



Toepassing



## Uitvoeringen

Behandeling

Brute

Dichting

TPE Dichting

Lengtes

Handelslengte

3, 5 en 6 meter

Maatwerk

[www.profielbestellen.nl](http://www.profielbestellen.nl)

Bewerkingen

Verzonken schroefgaten 50 mm vanaf zijkant  
h.o.h. maat 160 mm

## Verwerking

Zorg dat de verf ten allentijden voldoende droog is  
Profielen vastschroeven met schroeven **3,0x25 PK/ LK**  
Schroeven altijd in RVS-uitvoering i.v.m. aantasting aluminium  
Voor uitgebreide verwerkingsvoorschrift zie **LU-TDS.TP**

## Bestellen

Handelslengtes via uw vakhandel

Maatwerk via [www.profielbestellen.nl](http://www.profielbestellen.nl)

**Bestelcode**

6611

**Omschrijving**

Brute

**Handelslengte Verpakking**

3, 5 en 6 Meter 25 stuks