

LU-TP-802


PRODUCT DATA BLAD Versie: 1.2



Productgroep TP Tochtprofielen
Omschrijving Opbouw tochtprofiel voor buitendraaiende ramen en deuren
Profiel **LU-TP-802**

KOMO gecertificeerd Certificaatnummer 40059
Aluminium is **100% recyclebaar**
Overbrugging **6 mm**


Maatvoering



Afbeelding



Toepassing



Uitvoeringen

Behandeling

Brute

Dichting

TPE Dichting

Lengtes

Handelslengte 3,0 / 5,0 en 6,0 meter

Maatwerk www.profielbestellen.nl

Bewerkingen

Verzonken schroefgaten 50 mm uit de zijkant
h.o.h. max. 160 mm

Verwerking

Zorg dat de verf ten allentijden voldoende droog is
Profielen vastschroeven met schroeven **3,0x25 PK/ LK**
Schroeven altijd in RVS-uitvoering i.v.m. aantasting aluminium
Voor uitgebreide verwerkingsvoorschrift zie **LU-TDS.TP**

Bestellen

Handelslengtes via uw vakhandel
Maatwerk via www.profielbestellen.nl

Bestelcode
802N.A

Omschrijving
Brute

Handelslengte
3,0 / 5,0 / 6,0 Meter

Verpakking
25 stuks