

LU-TP-A4.724


PRODUCT DATA BLAD Versie: 1.2



Productgroep TP Tochtprofielen
Omschrijving Sponning tochtprofiel voor binnen en buitendraaiende ramen en deuren
Profiel LU-TP-A4.724

KOMO gecertificeerd Certificaatnummer 40059
Aluminium is **100% recyclebaar**
Overbrugging **6 mm**


Maatvoering



Afbeelding



Toepassing



Uitvoeringen

Behandeling Brute

Dichting TPE Dichting

Lengtes Handelslengte 2,1 / 2,2 / 3 / 5 / 6 meter
Maatwerk www.profielbestellen.nl

Bewerkingen Spijkergaten 50 mm vanaf zijkant
h.o.h. max. 160 mm
Ongeboord opgeven bij bestellen

Verwerking

Zorg dat de verf ten allentijden voldoende droog is
Strippen bevestigen met nieten of spijkers **1,6x25**
Spijkers altijd in RVS-uitvoering i.v.m. aantasting aluminium
Voor uitgebreide verwerkingsvoorschrift zie **LU-TDS.TP**

Aan de schanierenzijde dient het afdichtingslip naar binnen te wijzen. Aan de andere zijde de afdichtingslip tegen de windrichting naar buiten monteren.

LU-TP-A4.724

PRODUCT DATA BLAD Versie: 1.2



Bestellen

Handelslengtes via uw vakhandel

Maatwerk via www.profielbestellen.nl

Bestelcode

A4724.A

Omschrijving

Brute

Handelslengte

2,1 / 2,2 / 3 / 5 / 6 Meter

Verpakking

50 stuks