

# LU-TP-A4.725

PRODUCT DATA BLAD Versie: 1.2




**Productgroep** TP Tochtprofielen  
**Omschrijving** Spinning tochtprofiel voor binnen en buitendraaiende ramen en deuren  
**Profiel** **LU-TP-A4.725**

KOMO gecertificeerd Certificaatnummer 40059

Aluminium is **100% recyclebaar**

Overbrugging **6 mm**


Maatvoering



Afbeelding



Toepassing



## Uitvoeringen

Behandeling Brute

Dichting TPE Dichting

Lengtes Handelslengte 2,1 / 2,2 / 3 / 5 / 6 meter  
Maatwerk [www.profielbestellen.nl](http://www.profielbestellen.nl)

Bewerkingen Spijkergaten 50 mm vanaf zijkant  
h.o.h. max. 160 mm  
Ongeboord opgeven bij bestellen  
Uitvoering met plakstrip zonder schroefgaten

## Verwerking

Zorg dat de verf ten allentijden voldoende droog is  
Strippen bevestigen met nieten of spijkers **1,6x25**  
Spijkers altijd in RVS-uitvoering i.v.m. aantasting aluminium  
Voor uitgebreide verwerkingsvoorschrift zie **LU-TDS.TP**

Aan de schanierenzijde dient het afdichtingslip naar binnen te wijzen. Aan de andere zijde de afdichtingslip tegen de windrichting naar buiten monteren.

# LU-TP-A4.725

PRODUCT DATA BLAD Versie: 1.2



## Bestellen

Handelslengtes via uw vakhandel

Maatwerk via [www.profielbestellen.nl](http://www.profielbestellen.nl)

Bestelcode	Omschrijving	Handelslengte	Verpakking
A4725.A	Brute	2,1 / 2,2 / 3 / 5 / 6 Meter	50 stuks
A4725.AP	Brute / plakstrip	2,1 / 2,2 / 3 / 5 / 6 Meter	50 stuks